

# DECORPAINT SILVER

Pittura lavabile acrilica

Antimuffa

A base di Ioni d'Argento

decorpaint  
DECORORA SYSTEM



Pittura lavabile per interno/esterno, dotata di ottimo punto di bianco, alta copertura, alta lavabilità, pennellabilità e resa. Alta resistenza della pellicola agli UV e all'attacco degli agenti atmosferici.

Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe.

A base di legante acrilico e ioni argento, inibisce lo sviluppo di diversi ceppi batterici e funghi: Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus niger, Candida albicans.

Testato in laboratorio su Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus secondo la ISO 22196:2007.

**Resiste a ripetuti cicli di pulizia senza perdere la sua efficacia.**

## Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS. Ottima su cartongesso.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

## DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T °min: 5 °C • T °max: 30 °C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 20%
<b>Resa:</b>	Con una mano: 11-12 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Aspetto (UNI EN 13300):</b>	MOLTO OPACO
<b>Massa volumica:</b>	1,54 kg/L +/- 0,05
<b>Residuo secco:</b>	62% +/- 2
<b>pH:</b>	8-8,5

**Confezioni:** Lt.14 Lt.5

## Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Tinte e Prodotti da Interno ed NCS

## Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio, in legante acrilico, con aggiunta di additivi a base di ioni argento e di biocidi a largo spettro atti alla prevenzione delle muffe in parete.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T °min: 5 °C, T °max: 30 °C.

## Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it



<b>Resistenza agli alcali (UNI 10795):</b>	Pittura resistente agli alcali
<b>Punto di bianco (ASTM E313):</b>	81
<b>Presenza di sporco (UNI 10792):</b>	MOLTO BASSA - DL<1
<b>Lavabilità (UNI EN 13300):</b>	Classe 1
<b>Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300)</b>	Classe 2
<b>Riduzione ceppi batterici dopo 24h (ISO 22196)</b>	Escherichia Coli: 99,95% Staphylococcus Aureus: 99,99%